



DG 1000.1

Potenza max 2 Ohm:	<i>2 Ohms max Output Power:</i>	1x1800W
Potenza rms 2 Ohm:	<i>2 Ohms rms Output Power:</i>	1x900W
Potenza rms 4 Ohm:	<i>4 Ohms rms Output Power:</i>	1x500W
Rendimento totale	<i>Total Efficiency:</i>	>85%
Distorsione (THD):	<i>Distorsion (THD):</i>	≤ 0,1%
Filtro passa basso (24dB/oct):	<i>Low Pass Crossover (24dB/oct):</i>	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto subsonico (24dB/oct):	<i>Subsonic Crossover (12dB/oct):</i>	20Hz ÷ 50Hz
Espansore di bassi: (45Hz)	<i>Bass Boost:</i>	(45Hz) da 0dB a +12dB
Risposta di frequenza:	<i>Frequency Response(-1dB):</i>	da 10Hz a 50KHz
Rapporto segnale/rumore:	<i>Signal to Noise Ratio:</i>	>90dB
Sensibilità ingressi	<i>Input Sensitivity:</i>	da 0,11Vrms a 10Vrms
Fusibili di alimentazione:	<i>Fuse Rating</i>	25Ax4
Dimensioni:	<i>Dimensions</i>	285mm x 420mm x 74mm