

EX 300 LS

cod. 900-13

Altoparlante Subwoofer 300mm 1600Wpp. doppia bobina

Dual Coil 12" Subwoofwer 1600Wpp. speaker

EX 300 LS EX 250 LS

Fs	33 Hz	30 Hz
Re	1,8 Ohm	1,8 Ohm
Qms	8,1	5,51
Qes	0,54	0,45
Qts	0,49	0,41
Vas (Sd)	49 Lt	35 Lt
Mms	169 g	121,2 g
Cms	130 µM/Newton	230 µM/Newton
Bl	10,9 Tesla-M	9,8 Tesla-M
SPL	87	85

Descrizione	Description	12" subwoofer
Magnete	Magent	51OZ
Bobina mobile	Voice coil	50mmBASV
Cono	Cone	Pp ad iniezione ad alta densità con sospensione in foam Pp injection high-density foam edge
Potenza di picco	Peak power	1600W
Potenza massima	Max power	600W
Potenza continua	Rated power	400W
Risposta in frequenza	Frequency Response:	30 - 2KHz
Pressione sonora 1m/1w	Spl(1m/1w)	86dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	Diameter center distance of hole fixage	303mm
Diamestro interno	Internal diameter	279mm
Profondità di installazione	Depth installation	156mm