

EX 250 MS

cod. 900-26

Altoparlante Subwoofer 250mm 1600Wpp. doppia bobina

Dual Coil 10" Subwoofer 1600Wpp. speaker



EX 300 MS EX 250 MS

Fs	48 Hz	41 Hz
Re	1,81 Ohm	1,8 Ohm
Qms	8,2	6,23
Qes	0,91	0,56
Qts	0,82	0,52
Vas (Sd)	17 Lt	15 Lt
Mms	240 g	154 g
Cms	48 μ M/Newton	99 μ M/Newton
Bl	12 Tesla-M	11,2 Tesla-M
SPL	85 dB	84 dB

Descrizione	Description	10" subwoofer
Magnete	Magent	42.30OZ
Bobina mobile	Voice coil	65mmBASV
Cono	Cone	Cono in alluminio e bordo in foam ad alta densità Aluminum High-Density Foam Edge
Potenza di picco	Peak power	1600W
Potenza massima	Max power	600W
Potenza continua	Rated power	400W
Risposta in frequenza	Frequency Response:	45 - 2KHz
Pressione sonora 1m/1w	Spl(1m/1w)	84dB
Diametro interasse dei fori di fissaggio	Diameter center distance of hole fixage	272mm
Diamestro interno	Internal diameter	240mm
Profondità di installazione	Depth installation	174,80mm