

AUX-IN adapter to feed in the audio signal of e.g. a mp3 player or portable CD player. Suitable for E46 from 9/02 on with radio Business CD, software 8.1 on as well as roundpin connector.

ATTENZIONE

L'installazione richiede competenze specifiche.

Non installate l'adattatore per conto vostro ma rivolgetevi sempre ad un installatore specializzato.

- **Non utilizzare mai dadi o viti di altri componenti installati sulla vettura**
- **Installare l'adattatore su vetture 12V. con massa negativa**
- **Evitare l'installazione nei seguenti posti:**
 - Dove possa pregiudicare una guida sicura della vettura
 - Dove possa causare danni ad altre installazioni.

WARNINGS

Installation requires some special knowledge.

Do not install the adapter yourself. For safe and reliable installation, consult a dealer having special knowledge.

Installation may only be done during idle status. Disconnect the battery from the car's electrical system for

example. Thereby please pay attention to the car's manufacturer-requirements.

· Never use bolts or nuts from the car's safety devices for installation.

· Use the adapter with a DC 12V negative ground car.

· Avoid installing the adapter in following places.

- *Where it would hinder your safe driving.*
- *Where it could damage the car's fittings.*

Installazione:

- 1 - Rimuovere e scollegare l'autoradio di serie.
- 2 - Sbloccare ed estrarre il connettore principale
- 3 - Estrarre la placchetta delle prese inferiori
- 4 - Collegare il connettore grigio dell'AM-1254 nella presa inferiore **destra** dal connettore principale.
- 5 - Rimettere la placchetta nella posizione originale.
- 6 - Ricollegare il connettore principale alla radio di serie.
- 7 - Per attivare l'ingresso Audio premere il tasto "MODE".

Installation:

- 1 - Remove and disconnect the car receiver previously built in your car.
- 2 - Unlock and pull out main connector.
- 3 - Pull out the bracket for the lower chambers.
- 4 - Plug the grey AMP connector of 1254 in the lower **right** chamber from the main connector.
- 5 - Refit the bracket in its original position.
- 6 - Reconnect the main connector with the radio.
- 7 - To activate the audio input, press the button „MODE“.

