

MAGNUM M3



DETTAGLI TECNICI

Confezioni:

4 Foglio 40cm x 25cm

Apparenza:

Guaina ad alta densità di colore nero

Spessore:

2,5mm

Peso:

4kg/m²

APPLICAZIONE

“Magnum” è usato principalmente per insonorizzare portiere, portelloni, tetto e pavimento delle autovetture ma si può applicare anche come trattamento per pannelli in metallo, pareti divisorie, condotti, porte, e per tutte le parti si autobus, camion e navi.

E' utilizzato anche per le condutture di ventilazione, mobili in acciaio, elettrodomestici, attrezzature informatiche, macchine utensili e per molti altri scopi

INSTALLAZIONE

Preparazione all'installazione:

Tagliare il “Magnum” nella dimensione desiderata prima della rimozione della pellicola.

Può essere tagliato con normali forbici o cutter.

Prima dell'applicazione rimuovere dalla superficie eventuali tracce di polvere, grasso, umidità e di altre sostanze estranee.

Installazione:

Rimuovere la pellicola protettiva, adagiare sulla superficie e contemporaneamente premere il foglio, in questo modo si riduce il rischio di lasciare bolle d'aria che riducono la capacità di smorzamento del prodotto.

Avvertenze:

Per evitare il distacco, applicare il prodotto a temperature tra i 10°C e i 35°C e controllare che la superficie di installazione abbia una temperatura non inferiore a quella ambientale.