

KENWOOD

KCA-ML100

SMARTPHONE ADAPTER

INSTRUCTION MANUAL

ADAPTATEUR POUR SMARTPHONE

MODE D'EMPLOI

SMARTPHONE-ADAPTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

SMARTPHONEADAPTER

GEBRUIKSAANWIJZING

ADATTATORE SMARTPHONE

ISTRUZIONI PER L'USO

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

АДАПТЕР СМАРТФОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

JVC KENWOOD Corporation

MirrorLink™


Precauzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZE

Per evitare lesioni o incendi, osservare le seguenti precauzioni:

Per evitare cortocircuiti, non inserire né lasciare alcun oggetto metallico (ad esempio monete o utensili in metallo) all'interno dell'unità.

Accessori



Procedura d'installazione


- 1 Per evitare cortocircuiti, rimuovere la chiave dal blocchetto di accensione e scollegare il terminale ⊖ della batteria.
- 2 Collegare correttamente il cavo di ingresso e di uscita di ciascuna unità.
- 3 Collegare il cavo sul fascio di cablaggio.
- 4 Collegare il connettore del fascio di cablaggio all'unità.
- 5 Installare l'unità nel veicolo.
- 6 Ricollegare il terminale ⊖ della batteria.
- 7 Premere il pulsante Reset.



- Il montaggio e il cablaggio di questo prodotto richiedono competenze ed esperienza specifiche. Per motivi di sicurezza, le operazioni di montaggio e cablaggio devono essere eseguite da personale qualificato.
- Assicurarsi di collegare a terra l'unità a una presa di alimentazione elettrica negativa da 12 V CC.
- Non installare l'unità in una posizione esposta alla luce diretta del sole oppure a calore o umidità eccessivi. Evitare inoltre posizioni in cui sia presente molta polvere o degli schizzi d'acqua possano cadere sull'unità.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano effettuati in sicurezza inserendo le spine jack fino a bloccarle completamente in sede.
- Nel caso in cui il connettore non sia adeguato a quello esistente sul veicolo, utilizzare un connettore di conversione disponibile in commercio.
- Isolare i cavi non collegati con nastro adesivo o altro materiale analogo. Per evitare cortocircuiti, non rimuovere i cappucci situati sulle estremità dei cavi scollegati o dei terminali.
- Se il fusibile brucia, assicurarsi innanzitutto che i cavi non siano a contatto in modo tale da causare un cortocircuito, quindi sostituire il vecchio fusibile con un altro della stessa potenza nominale.
- Una volta installata l'unità, verificare che le spie dei freni, gli indicatori di direzione, i tergilcristalli, ecc. del veicolo funzionino correttamente.

Reset dell'unità

Se il funzionamento dell'unità presenta delle anomalie, premere il pulsante Reset.




Aggiornamento del firmware

L'alloggiamento della scheda SD viene utilizzato per effettuare l'aggiornamento del firmware. Quando si aggiorna il firmware, sostituire il coperchio della scheda SD (accessorio ③).

Per la procedura di aggiornamento del firmware, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità principale.


Coperchio della scheda SD (Accessorio ③)



Installazione dell'unità

Rimuovere il supporto dal nastro di chiusura in velcro (Accessorio ②) e applicarlo sulla parte inferiore dell'unità. Installare l'unità adattatore smartphone sull'apposito tappetino.


- Il firmware dell'unità adattatore smartphone può essere aggiornato. Installare l'unità adattatore smartphone in una posizione da cui sia possibile estrarla facilmente.



Cavi di connessione ai terminali

Collegare l'unità dell'adattatore smartphone al terminale di ingresso Navi I/F. Collegando lo smartphone all'unità dell'adattatore smartphone tramite USB, è possibile la schermata dello smartphone.

- Se lo smartphone non è in grado di ricevere i segnali GPS, collegare un'antenna GPS (CX-G100: accessorio opzionale) all'unità adattatore smartphone, che potrà così essere utilizzata come antenna per smartphone.



Specifiche tecniche

Sezione interfaccia USB

Standard USB

: USB 2.0 Hi Speed

Massima corrente di alimentazione elettrica

: CC 5 V \equiv 500 mA

Dispositivo compatibile

: Sottoclasse CDC NCM (smartphone compatibile con MirrorLink)

Informazioni generali

Tensione operativa

: 14,4 V (10,5 – 16 V ammissibili)

Dimensioni (L x A x P)

164 mm x 34 mm x 109 mm

Peso

650 g

- Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie (valide per i Paesi Europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)



I prodotti e le batterie recanti il simbolo di un cassonetto della spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa. I vecchi prodotti elettrici ed elettronici e le batterie devono essere riciclati presso un'apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltire i loro componenti.



Pb

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Nota: Il simbolo "Pb" sotto al simbolo delle batterie indica che questa batteria contiene piombo.



Dichiarazione di conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/ CE Produttore:

JVC KENWOOD Corporation

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Rappresentante per l'Unione Europea:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized use is strictly prohibited.