

FPP 1000



Amplificateur mono de qualité

- Petite taille
Trouve aisément sa place dans un véhicule
- Filtre subsonic et passe bas
Grandes possibilités de réglages
- Chassis en aluminium
Grande dissipation thermique
- Commande déportée
Garder le contrôle
- Bornier d'alimentation de 25 mm²
Pas de perte de puissance
- "Auto Power On" sur l'entrée haut niveau
Facilité d'installation
- Entrées haut et bas niveaux
S'adapte à toutes les installations
- Une grande sécurité
Protection contre tout dommage électrique éventuel
- Entrées balancées
Masse flottante, évite les parasites et autres bruits



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Encombrement très faible pour la puissance délivrée
- Entrée haut niveau, s'adapte sur le système d'origine
- Chassis en aluminium
- Commande déportée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sous 4 Ohms : 1 x 350 W rms

Puissance sous 2 Ohms : 1 x 500 W rms

Rapport signal/bruit : >85 dB (A)

Bass Boost : 0 à +9 dB

Réponse en fréquence [-1dB] : 10Hz – 150Hz

Phase variable : 0 ou 180°

Gain ajustable

Dimensions (H x L x P) : 60 x 375 x 195 mm

Protections : Court-circuit, courant continu, surchauffe

Puissance RMS - 14,4 V - 4 Ohms

THD+N < 1%

[CEA 2006]

300 W rms

