



Amplificateur 2 canaux de qualité

- Petite taille
Trouve aisément sa place dans un véhicule
- Filtre passe-haut et passe-bas
Grandes possibilités de réglages
- Chassis en aluminium
Grande dissipation thermique



- Bornier d'alimentation de 25 mm²
Pas de perte de puissance
- Entrées haut et bas niveaux
S'adapte à toutes les installations
- "Auto Power On" sur l'entrée haut niveau
Simplicité de câblage
- Une grande sécurité
Protection contre tous éventuels dommages électriques
- Entrées balancées
Masse flottante, évite les parasites et autres bruits

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Châssis très compact en aluminium
- Entrée haut niveau, s'adapte sur le système d'origine
- Réglages sécurisés et faciles d'accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sous 4 Ohms : 2 x 100 W rms
Puissance sous 2 Ohms : 2 x 140 W rms
Mode bridgé sous 4 Ohms : 1 x 260W rms
Réponse en fréquence : 10 Hz – 60 kHz
Rapport signal/bruit : >77 dB (A)

Gain ajustable
Dimensions (H x L x P): 60 x 234 x 195 mm
Protections: Court-circuit, courant continu, surchauffe

Puissance RMS - 14,4 V- 4 Ohms
THD+N < 1%
2 x 80 W rms
(CEA 2006)

