

165 KR2

Kit éclaté 2 voies K2 Power

- Membrane sandwich composite K2

Impact et détails

- Châssis Zamak
- Rigide et amagnétique**
- Suspension butyle
- Excellente fiabilité**

- Numéro de série gravé dans la masse

Certificat d'authenticité

- Ogive en aluminium
- Meilleure directivité du médium**
- Ferrite alourdie
- Hausse du flux magnétique**

- Niveau du tweeter ajustable par pas de 3 dB

Souplesse d'installation

- Condensateur en polypropylène

Reproduction naturelle des aigus

- Self à air multibrins
- Immunité aux parasites, dynamique maximale**



- Tweeter dôme inversé TNK

Douceur et précision

- Moteur néodyme en anneau
- Très grande linéarité et dynamisme**
- Suspension rapportée en mousse
- Réponse en fréquence étendue**

Caractéristiques techniques:

Woofer : 165 mm

Bobine : 32 mm

Moteur : 90 mm

Tweeter TNK

Dôme inversé en Kevlar

Filtre séparé : 12/12/18 dB/oct (4 kHz)

Niveau de tweeter ajustable : (0, -3, -6 dB)

Puissance max. : 160 W

Puissance nom. : 80 W

Sensibilité (2,83 V/1 m) : 93 dB

Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz

Accessoires : grilles fournies

Ce qui fait la différence :

- Un aigu doux
- Dynamique et neutralité
- Précision de la scène sonore
- Ajustement du niveau sonore du tweeter
- Très bonne linéarité des deux haut-parleurs
- Sensibilité élevée
- Impédance 2 Ohms



FOCAL
the Spirit of Sound