

100 KRS

Kit éclaté 2 voies K2 Power

- Membrane sandwich composite K2
Impact et détails
- Châssis Zamak
Rigide et amagnétique
- Ogive en aluminium massif
Précision du médium

- Suspension butyle
Excellente fiabilité
- Numéro de série gravé
dans la masse
Certificat d'authenticité

- Niveau du tweeter ajustable par pas de 3 dB
Souplesse d'installation
- Condensateur en polypropylène
Reproduction naturelle des aigus
- Self à air multibrins
Immunité aux parasites, dynamique maximale



- Tweeter dôme inversé TNK
Douceur et précision
- Moteur néodyme en anneau
Très grande linéarité et dynamisme
- Suspension rapportée en mousse
Réponse en fréquence étendue

Caractéristiques techniques :

Woofer : 100 mm
Bobine : 25 mm
Moteur : néodyme
Tweeter TNK
Dôme inversé
Filtre séparé : 12/12 dB/oct (3.5 kHz)
Niveau de tweeter ajustable : (0, -3, -6 dB)
Puissance max. : 100 W
Puissance nom. : 50 W
Sensibilité (2,8 V/1 m) : 90 dB
Réponse en fréquence : 120 Hz – 20 kHz
Accessoires : grilles fournies

Ce qui fait la différence :

- Faible profondeur d'encastrement : 39 mm
- Un aigu doux
- Dynamique et neutralité
- Précision de la scène sonore
- Ajustement du niveau sonore du tweeter
- Peut servir de voie centrale pour système 5.0 ou 5.1

Focal® est une marque de Focal-JMLab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex
France - Tél. 04 77 43 57 00 - Fax : 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com - SCBD080108/1



FOCAL
the Spirit of Sound