

165 KRXS

Kit éclaté 2 voies K2 Power

- Membrane sandwich composite K2

Impact et détails

- Châssis Aluminium

Léger et amagnétique

- Suspension butyle

Excellente fiabilité

- Numéro de série gravé dans la masse

Certificat d'authenticité

- Moteur néodyme

Faible encombrement

- Tweeter dôme inversé TN53K

Douceur et précision

- Moteur néodyme en anneau

Très grande linéarité et dynamisme

- Suspension rapportée en mousse

Réponse en fréquence étendue

- Pièce de phase

Faible directivité

- Niveau du tweeter ajustable par pas de 3 dB

Souplesse d'installation

- Condensateur en polypropylène

Reproduction naturelle des aigus

- Self à air

Immunité aux parasites, dynamique maximale

- Réglage super Tweeter

Accentue l'extrême aigu



Caractéristiques techniques :

Woofer : 165 mm

Bobine : 32 mm

Moteur néodyme

Tweeter TN53K à dôme inversé

Filtre séparé : Full / 12 - 12 / 18 dB/oct (3,8 kHz)

Niveau du tweeter ajustable (0, -3, -6 dB)

Puissance max. : 120W

Puissance nom. : 60 W


Sensibilité (2,83 V/1 m) : 94 dB

Réponse en fréquence : 75 Hz – 20 kHz

Accessoires : grilles, support tweeter

Ce qui fait la différence :

- Sensibilité très élevée
- Possibilité de réglage super tweeter
- Faible encombrement (55,5 mm)
- Basses sèches et percutantes



FOCAL
the Spirit of Sound