

SUB WOOFER

EBX F25.5 900W

ULTRA flat



Technical Specifications

Component	Passive Radiator	Reflex Sub Box
Woofer Size	mm (in.)	250 (10)
Passive Radiator Size	mm (in.)	300 (12)
Power handling W	peak	900
	cont. program	300
Impedance	Ω	4
Frequency response	Hz	38 ÷ 350
Sensitivity	dB/SPL	92
Magnet	High density flux ferrite	
Cone	Water repellent pressed paper	
Weight of one component	kg (lb.)	11,9 (26.24)

1. Profilo Ultra Flat, per il minimo ingombro in abitacolo e installazioni a scomparsa.
2. Box costruito in MDF da 18 mm con rinforzi interni, per minimizzare le perdite del sistema.
3. Pannello inferiore inclinato per ridurre le risonanze interne e per facilitare l'installazione.
4. Radiatore passivo con surround in foam a basse perdite, per un'emissione potente e pulita.
5. Subwoofer a basso profilo e alta escursione, per un elevato SPL con distorsioni minime.
6. Griglia in metallo sagomato, per un look aggressivo e per una protezione totale dei componenti.
7. Logo Hertz reversibile, adattabile alle diverse posizioni di installazione.
8. Terminali per la connessione di potenza brevettati, per la massima sicurezza e funzionalità.
9. Staffa di fissaggio in metallo easy-remove, per uno smontaggio rapido e un'installazione pulita e affidabile.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

