

SUB BOX

DST 30.3 1000 W

Technical Specifications

Component	Subwoofer	
Speaker Size	mm (in.)	300 (12)
Power handling W	peak	1000
	cont. program	250
Impedance	Ω	4
Frequency response	Hz	30 ÷ 250
Sensitivity	dB/SPL	91
Magnet size D x d x h	mm (in.)	134 x 60 x 25 (5.3 x 2.4 x 1)
Speaker Total Driver Displacement	l (cu.in)	1,8 (109.8)
Voice Coil $\varnothing$	mm (in.)	50 (2)
Magnet	High density flux ferrite	
Cone	Pressed paper cone	
Weight of one component	kg (lb.)	10,5 (23.15)
*X-mech	mm (in.)	17 (0.67)

* X-mech: massima escursione meccanica, indica il range di movimento massimo dell'altoparlante, in entrambi i sensi.

Electro-Acoustic Parameters


D	mm	255
Xmax	mm	10
Re	Ω	3,3
Fs	Hz	33
Le	mH	2,48
Vas	l	50,3
Mms	g	166
Cms	mm/N	0,13
BL	T-m	13,7
Qts	-	0,54
Qes	-	0,62
Qms	-	4,17
Spl	dB	91



1. Unità subwoofer molto efficiente, per un'elevatissima potenza.
2. Sospensione in gomma butilica ad elevata escursione.
3. Terminali ad alta corrente, tin-plated.
4. Bobina in puro rame avvolta su supporto in alluminio, per un'eccezionale capacità termica e meccanica.
5. Sistema di ventilazione, per un'escursione più lineare e per una migliore dissipazione termica.
6. Cinghia di fissaggio easy-remove, per uno smontaggio rapido e un'installazione pulita e affidabile.
7. Rivestimento in moquette nera e logo cucito.



CINGHIA DI
MONTAGGIO



A	338 mm (13.3 in.)
B	660 mm (26 in.)