

8"-200mm | 4Ω | 250W Max

Membrana in cellulosa impermeabilizzata, sospensione in tela



Caratteristiche


Diametro nominale	8"-200mm
Impedenza nominale	4 Ω
Potenza musicale	250 W
Potenza nominale AES	120 W
Sensibilità (1W/1m)	96 dB
Diametro bobina mobile	38 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	3,41 Ω
Fs	94,30 Hz
Qms	3,82
Qes	0,52
Qts	0,46
Mms	18,87 g
Cms	0,15 mm/N
BxL	8,55 Wb/m
D	116 mm
Vas	8,78 dm³
Xmax	3,75 mm
η0	0,36 %
Le	0,42 mH

Dimensioni e pesi

Diametro esterno	209,5 mm
Profondità sottoflangia	84 mm
Spessore flangia	8 mm
Foro pannello	180 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	4
Diametro fori di fissaggio	5 mm
Diametro pos fori di fissaggio	198,5 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	3,00 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	4 Pz




Materiali

Tipo cestello	Acciaio
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	Fibra di cellulosa trattata
Profilo membrana	Esponenziale
Tipo sospensione	Tela trattata
Tipo centratore	Nomex

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	Rame
Tipo connessioni elettriche	Faston
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	7
Note costruttive	-

Grafico



Applicazioni

Range freq. di utilizzo	80-6.000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Bass Reflex
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	6 dm³
Freq. accordo raccomandata	130 Hz
Progetti	-