

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen.

Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty. We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

De Garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld. Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn. Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison: Mauvaise alimentation, Trop de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL etc). Nous nous réservons le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.

## Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

[www.ground-zero-audio.com](http://www.ground-zero-audio.com)



# IRIDIUM-SERIES COAX SPEAKER

## ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZIF 40X

GZIF 52X

GZIF 65X

GZIF 69X

### Spezifikationen / Specifications

- Hochwertiger Coax Lautsprecher mit HQPP-Membrane
  - Resonanzarmer Stahlkorb
  - Gummisicke
  - 13mm Mylar Hochtöner mit Überlastschutz
  - 50mm Mylar Mitteltöner mit Überlastschutz ( GZIF 69X )
- 
- High quality coax speaker with HQPP-Cone
  - Resonance free steel basket
  - Rubber surround
  - 0.51" Mylar-tweeter with overload protection
  - 2" Mylar-midrange with overload protection ( GZIF 69X )

## Technische Daten / Specifications

| Model                                    | GZIF 40X               | GZIF 52X               | GZIF 65X               | GZIF 69X                          |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Durchmesser / Diameter                   | 10 cm<br>4"            | 13 cm<br>5.25"         | 16,5 cm<br>6.5"        | 15 x 23 cm<br>6" x 9"             |
| Typ / Type                               | 2-Wege /<br>2-Way Coax | 2-Wege /<br>2-Way Coax | 2-Wege /<br>2-Way Coax | 3 Wege /<br>3-Way Coax            |
| Impedanz / Impedance                     | 4 $\Omega$             | 4 $\Omega$             | 4 $\Omega$             | 4 $\Omega$                        |
| Frequenzgang /<br>Frequency response     | 80Hz-20Khz             | 60Hz-20kHz             | 50Hz-20kHz             | 40Hz-20Khz                        |
| Power RMS / Max                          | 60 / 100               | 70 / 110               | 80 / 120               | 120 / 180                         |
| SPL                                      | 89 dB                  | 90 dB                  | 91 dB                  | 92 dB                             |
| Einbaudurchmesser /<br>Mounting diameter | 92 mm /<br>3.6"        | 114 mm /<br>4.49"      | 143.5 mm /<br>5.65"    | 220 mm x 150 mm<br>/ 8.66" x 5.9" |
| Einbautiefe /<br>Mounting Depth          | 47 mm /<br>1.85"       | 50 mm /<br>1.97"       | 60 mm /<br>2.36"       | 81.5 mm /<br>3.2"                 |

# Installation

