

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Eggening, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com



TITANIUM-SERIES COAX SPEAKER

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZTF 10

GZTF 13

GZTF 16

GZTF 69

Spezifikationen / Specifications

- Hochwertiger Coax Lautsprecher mit HQPP-Struktur Membrane
 - Resonanzarmer Stahlkorb
 - Effiziente 3 Ohm Schwingspule
 - 13mm Mylar Hochtöner mit Überlastschutz
 - 55mm Mylar Mitteltöner mit Überlastschutz (GZTF 69)
-
- High quality coax speaker with HQPP-Structure cone
 - Resonance free steel basket
 - Efficient 3 Ohm voice coil
 - 0.51" Mylar-tweeter with overload protection
 - 2.17" Mylar-midrange with overload protection (GZTF 69)

Technische Daten / Specifications

Model	GZTF 10	GZTF 13	GZTF 16	GZTF 69
Durchmesser / Diameter	10 cm 4"	13 cm 5.25"	16,5 cm 6.5"	15 x 23 cm 6" x 9"
Typ / Type	2-Wege / 2-Way Coax	2-Wege / 2-Way Coax	2-Wege / 2-Way Coax	3 Wege / 3-Way Coax
Impedanz / Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
Frequenzgang / Frequency response	70Hz-22Khz	60Hz-22kHz	50Hz-22kHz	40Hz-22Khz
Power RMS / Max	70 / 100	80 / 110	90 / 130	130 / 190
SPL	90 dB	90 dB	91 dB	92 dB
Einbaudurchmesser / Mounting diameter	93 mm / 3.66"	117.5 mm / 4.63"	143.5 mm / 5.65"	214 mm x 152 mm / 8.4" x 5.98"
Einbautiefe / Mounting Depth	51 mm / 2.01"	62 mm / 2.44"	67 mm / 2.64"	85 mm / 3.35"

Installation

