



since 1988

AUDIO
SYSTEM



german sound

HX 200 BMW DUST

EVO

3-WEGE TEIL-AKTIV FRONTSYSTEM
3-WAY SEMI-ACTIVE FRONTSYSTEM

ANLEITUNG / USER MANUAL



VIELEN DANK

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes.

WICHTIG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität.

WICHTIG: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, Bedienungsanleitung und Originalverpackung sorgfältig auf.

ACHTUNG: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgereuschen behindern und dadurch während der Fahrt Gefahren auslösen. **AUDIO SYSTEM** Germany übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entsteht. Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

WARNUNG: Dieses Lautsprechersystem ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken zu produzieren. Das Hören mit sehr hohen Lautstärken kann zu Gehörschäden führen.

TIPP

Beste Leistung erzielen Sie mit **AUDIO SYSTEM** Endstufen. z.B. R-110.4, HX-170.4 oder X-80.4 D
Einbaumaße und TSP-Daten sämtlicher Lautsprecher finden Sie auf unserer Webseite: **WWW.AUDIO-SYSTEM.DE**

THANK YOU

Congratulations on purchasing a high quality **AUDIO SYSTEM** product.

IMPORTANT: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.

ATTENTION: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer. Check the polarity after connecting the speakers.

IMPORTANT: You will need your purchase receipt as proof of purchase for any and all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.

ATTENTION: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. **AUDIO SYSTEM** Germany accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage as a result of use or misuse of our products. We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.

WARNING: This speaker-system is able to produce a high level of loudness. Long-term and excessive exposition can lead to injury of hearing.

TIP

For best performance use **AUDIO SYSTEM** amplifiers e.g. R-110.4, HX-170.4 or X-80.4 D
Installation dimensions and TSP data of all speakers can be found at our website: **WWW.AUDIO-SYSTEM.DE**

WWW.AUDIO-SYSTEM.DE

AUDIO SYSTEM GERMANY FALLTORSTRASSE 6 76707 HAMBRÜCKEN

ALLGEMEIN

Das Lautsprechersystem lässt sich an die jeweilige Akustik des Fahrzeuges und an den persönlichen Geschmack anpassen. Je nach Lage der Lautsprecheröffnungen kann die Weiche so eingestellt werden, dass der Frequenzgang mit diesen geometrischen Gegebenheiten optimiert wird. Hierzu müssen lediglich Kabel durchtrennt wie es auf Seite 3 dieser Anleitung beschrieben wird. Ein willkürliches durchtrennen verschlechtert die klanglichen Eigenschaften des Systems.

WICHTIG: Die Weiche wird in einer Grundeinstellung ausgeliefert. Sollte ein Lautsprecher einmal nicht funktionieren, viel zu leise spielen oder sich klanglich verfärbt anhören, muss die Weiche durch verbinden der durchtrennten Kabel wieder in diese Grundeinstellung gestellt werden, um sicher zu gehen, dass nicht die Weicheneinstellung für die Probleme verantwortlich ist und Ihr Fachhändler nicht unnötig nach einem Fehler an einem Lautsprecher sucht.

GRUNDSÄTZLICHES ZUR KABELWEICHE

Die **AUDIO SYSTEM FWK X 200 BMW** Frequenzweiche ist ein 12 dB Hochpassfilter mit PTC-Schutzschaltung und 3-facher Pegelanpassung des Hochtöners.

Schritt 1:

ACHTUNG: Trennen Sie vor sämtlichen Arbeiten den Massepol von der Batterie. Beachten Sie hierzu auch unsere Montage Tipps.

Schritt 2: Schließen Sie den Eingangsstecker(Input) der **FWK** Weiche an den Originalstecker(vom Radio kommend) an.

Schritt 3: Danach den Hochtöner **HS 25 EM** mit den vorgegebenen Steckern des rot/transparenten Kabels verbinden.

Schritt 4: Die Mitteltöner **EX 80 DUST EVO** mit den vorgegebenen Steckern (blau/transparentes Kabel) der Weiche verbinden.

Schritt 5: Den Woofer **AX 08 BMW PLUS EVO** an den Verstärker anschließen. Filter am Verstärker setzen.

WICHTIG: Eine Dämmung der Türverkleidung und der Türbleche mit **AUDIO SYSTEM** Dämmmaterial ist bei jeder Nachrüstung erforderlich.

ACHTUNG: Diese Anleitung ist ausschließlich exemplarisch zu sehen, da viele verschiedene BMW Modellausführungen existieren.

INTRODUCTION

The speaker system is adaptable to specific car acoustics and to everybody's personal music sound taste. The frequency response can be optimized according to position and geometric situation of the speaker by simply cut cables like shown on page 3 in this manual. Unnecessary changes decrease the sound behavior of the whole speaker system.

IMPORTANT: The crossover is supplied with a default setting. If some speakers do not work or work too much softly as bad sounding, the crossover has to be adjusted again to the basic settings by reconnecting the cut cables in order to clarify if mistakes on crossover setting is the real defect reason or not. Thus you can avoid that you or the dealer have to check the speaker unnecessarily.

FUNDAMENTAL TO CABLE CROSSOVER

The **AUDIO SYSTEM FWK X 200 BMW** crossover is a highpass with PTC-Protection and 3-time settings to the tweeters.

Step 1:

CAUTION: Disconnect Minus-pole of your car battery before starting the installation. See further details in our mechanical installation tips.

Step 2: Connect yellow/transparent cable of the **FWK** crossover to the output of your headunit or Amplifier..

Step 3: Connect the tweeter **HS 25 EM** to the red/transparent cable at the crossover.

Step 4: Connect the **EX 80 DUST EVO** midrange speaker to the blue/transparent cable at the crossover.

Step 5: Connect the woofer **AX 08 BMW PLUS EVO** to the amplifier. Set crossover at the amplifier.

IMPORTANT: It's highly recommended to use noise dampen to the door and the door panel using **AUDIO SYSTEM** damping material.

CAUTION: See these instruction as an example for BMW cars. Because there are so many varying BMW types there might be different basic option in installation.

HX 200 BMW DUST *EVO* ANLEITUNG / USER MANUAL

3) FWK BMW WEICHE EINSTELLUNGEN


3) FWK BMW CROSSOVER SETTINGS

schwarze Kabelschleife: Widerstand +4 db wird beim durchtrennen aktiviert.

black wire: resistor +4 db enabled when cut

Grüne Kabelschleife: Widerstand +2 db wird beim durchtrennen aktiviert.

Green wire: resistor +2 db enabled when cut



Lautstärke Hochtöner	Maßnahme
in Ordnung	keine Kabel durchtrennen
etwas zu leise	grünes Kabel durchtrennen +2db
zu leise	schwarzes Kabel durchtrennen +4db
viel zu leise	grünes und schwarzes Kabel durchtrennen +6db

tweeter volume	how to
tweeter ok	don't cut any cable
tweeter a little to soft	cut green wire +2db
tweeter to soft	cut black wire +4db
tweeter much to soft	cut green and black wire +6db

ACHTUNG!

Offene Enden der durchgetrennten Kabel unbedingt isolieren!
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren AUDIO SYSTEM Fachhändler.

ATTENTION!

Insulate cables after cut to protect short circuit.
In case of any problems contact your specialised AUDIO SYSTEM dealer

MONTAGE TIPS

- **WARNUNG:** Trennen Sie vor der Montage den Massepol (-) von der Fahrzeugbatterie. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse auf richtige Polung. Falsche Polung führt zu Kurzschlüssen und kann die Fahrzeugelektrik beschädigen.
 - Die besten Einbaupositionen sind die Originalplätze zwecks Originalität und einfacherer Montage.
 - **WICHTIG:** Beachten Sie das die Lautsprecher plan und stabil eingebaut werden. In manchen Fällen ist eine stabiler Plastikadapter, Holz- oder Metallring erforderlich. Die Qualität des Einbaues entscheidet sehr stark das Klangbild, daher sollte auf Dämmung und Sorgfalt bei der Installation geachtet werden. Beachten Sie dass die Lautsprecher vor Hitze, mechanischen Einflüssen Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Nässe geschützt sind. Dies erreicht man durch diverses Zubehör von **AUDIO SYSTEM** (s.u.).
 - **ACHTUNG:** Verlegen Sie Ihre Kabel so dass diese nicht gequetscht werden oder über scharfe Kanten verlaufen. Dies kann zu Beschädigungen und Kurzschlüssen führen.
 - **VORSICHT:** beim Entfernen von Innenverkleidungen. Die Befestigungsteile aus Plastik können beschädigt werden und müssen ersetzt werden.
 - **WICHTIG:** ist die richtige Polarität der Lautsprecher. Das Klangbild kann aber auch durch verpolen der Hochtöner verbessert werden.
- Ausprobieren und hören bzw. messen ist hier sinnvoll!**

MECHANICAL INSTALLATION TIP

- **WARNING:** First disconnect negative pole of your car battery. Check polarity changing polarity may cause serious damages to your car electric.
 - Best speaker positions are the original build in positions. Easy installation and originality are the reasons.
 - Take care your speakers are build in straight, plain and well fastening.
 - Sometimes using a mounting adapter made from plastic, wood or metal may help you to fix all equipment proper to your car.
 - **IMPORTANT:** As better your speakers were installed the better the sound will be. A wide range of optionally mounting accessories by **AUDIO SYSTEM** will help you to get best possible results keeping out vibrations and humidity.
 - **WARNING:** Lay all cables as straight as possible without squashing or laying them over sharp edges. Otherwise this could cause damages and short circuit to your whole installation.
 - **ATTENTION:** Be careful removing original plastic parts of your car. The fitting parts could be damaged and have to be replaced.
- The right polarity of all speakers is extremely important for the sound of your car audio system. We recommend changing polarity of the tweeters finding out the best possible sound.

The best is to listen or measure it with.

PACKUNGSINHALT

- 2 x Hochtöner: **HS 25 EM**
- 2 x Mitteltöner: **EX 80 DUST EVO**
- 2 x Woofer **AX 08 BMW PLUS EVO**
- 2 x Kabelfrequenzweiche plug and play: **FWK BMW**
- 2 x Adapter-Kabel BMW
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

PACKAGE CONTENT

- 2 x Tweeters: **HS 25 EM**
- 2 x Midrange: **EX 80 DUST EVO**
- 2 x woofers: **AX 08 BMW PLUS EVO**
- 2 x plug and play cable crossover: **FWK BMW**
- 2 x adaption-cable BMW
- Mounting Material
- Manual

OPTIONALES EINBAUZUBEHÖR

- **ALUBUTYL 1500, 2000, 3000 und 5000**
- **ALU 200** und **ALU 500** selbstklebende Dämmatten.
- **SWELL FOAM, SWELL WAVE, PU FOAM.**
- **NEOPRENE FOAM, RAINSTOP.**
- **Z-EVO, Z-PRO** Cinchkabel.
- **Z-SC 0,75, 1,5, 2,5, 4,0** Sauerstofffreies Lautsprecherkabel.
- **Z-PC 10, 20, 35, 50** Sauerstofffreies Stromkabel.

OPTIONAL MOUNTING ACCESSORIES

- **ALUBUTYL 1500, 2000, 3000 and 5000**
- **ALU 200** and **ALU 500** adhesive damping mat .
- **SWELL FOAM, SWELL WAVE, PU FOAM.**
- **NEOPRENE FOAM, RAINSTOP.**
- **Z-EVO, Z-PRO** RCA cable.
- **Z-SC 0,75, 1,5, 2,5 AND 4,0** oxygene free speaker cable.
- **Z-PC 10, 20, 35, 50** oxygene free power cable.