



MADE IN ITALY

ALLARME SONORO CAN-BUS E PLIP SMART

codice Phonocar 09014

SOFTWARE DEDICATO

SMART 451 E 453

FUNZIONI DIAGNOSTICHE E SICUREZZA

- BLOCCO AVVIAMENTO
- PROTEZIONE VOLUMETRICA
- PROTEZIONE PERIMETRICA
- DISINSERIMENTO TEMPORANEO DEL SISTEMA ULTRASUONI
La protezione volumetrica può essere disattivata, ad esempio se si vuole lasciare un animale nell'abitacolo, lasciando attiva la protezione perimetrale.
- MEMORIA ALLARME E DIAGNOSTICA
- SEGNALAZIONE ACUSTICA PORTE APERTE (3 BEEP)
- CAR FINDER: localizzazione del veicolo a distanza
Premendo il tasto "chiusura" del radiocomando originale viene generato un lampeggio degli indicatori di direzione e viene attivata la sirena per 10".
- DISINSERIMENTO DEL SISTEMA AD ALTA SICUREZZA
Se il conducente non viene riconosciuto tramite la driver card opzionale (codice Phonocar 09190), aprendo una delle porte o il baule, il sistema genera un allarme trascorsi i 30".

Allarme sonoro universale CAN-BUS e PLIP 12V modulabile con sirena wireless autoalimentata e 2 sensori ad ultrasuoni.

VERSATILE

Allarme compatibile con un'ampia gamma di protocolli CAN-BUS e dotato di PLIP analogico per l'installazione su auto senza protocollo CAN-BUS.

Allarme installabile su mezzi pesanti con riduttore di tensione 24V -> 12V.

**INSERIMENTO/DISINSERIMENTO
CON IL RADIOCOMANDO
ORIGINALE DELLA VETTURA**
o con radiocomando/driver card opzionale



BLOCCO AVVIAMENTO



**COLLEGABILE AL CLacson DELLA
VETTURA E/O A SIRENE AGGIUNTIVE**



**INDICATORE LED CON FUNZIONE
DIAGNOSTICA E DISINSERIMENTO
EMERGENZA**



INSTALLAZIONE IN TEMPI RIDOTTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale di funzionamento 12VDC
Range tensione di funzionamento 8/16 VDC
Range temperature di funzionamento -40/+85°C
Potenza sonora della sirena >108 dBA
ACU tasso di consumo corrente inserito <7 mA
ACU + backup della batteria sirena wireless inserita <11 mA
ACU + sirena collegata inserita <7 mA
Dimensioni centralina 8,6 x 7,5 x 2,5 cm
Dimensioni sirena 11,4 x 7,9 x 3,9 cm

OMOLOGAZIONI

ECER116 Vehicle Security Regulation
ECER10 Automotive EMC Regulation
RED Radio Directive 2014/53/EU
Sono disponibili le omologazioni secondo i principali standard Assicurativi (Thatcham, PIMOT, KIWA).