



MADE IN ITALY

**SIREN  
SPEAKER**

## ALLARME SONORO CAN-BUS E PLIP UNIVERSALE

**codice Phonocar 09008**

### FUNZIONI DIAGNOSTICHE E SICUREZZA

- BLOCCO AVVIAMENTO
- PROTEZIONE VOLUMETRICA
- PROTEZIONE PERIMETRICA
- DISINSERIMENTO TEMPORANEO DEL SISTEMA ULTRASUONI  
La protezione volumetrica può essere disattivata, ad esempio se si vuole lasciare un animale nell'abitacolo, lasciando attiva la protezione perimetrale.
- MEMORIA ALLARME E DIAGNOSTICA
- SEGNALE ACUSTICA PORTE APERTE (3 BEEP)
- CAR FINDER: localizzazione del veicolo a distanza  
Premendo il tasto "chiusura" del radiocomando originale viene generato un lampeggio degli indicatori di direzione e viene attivata la sirena per 10".
- DISINSERIMENTO DEL SISTEMA AD ALTA SICUREZZA  
Se il conducente non viene riconosciuto tramite la driver card opzionale (codice Phonocar 09190), aprendo una delle porte o il baule, il sistema genera un allarme trascorsi i 30".

Allarme sonoro universale CAN-BUS e PLIP 12V modulabile con sirena speaker filare e 2 sensori ad ultrasuoni.

### VERSATILE

Allarme compatibile con un'ampia gamma di protocolli CAN-BUS e dotato di PLIP analogico per l'installazione su auto senza protocollo CAN-BUS.

Allarme installabile su mezzi pesanti con riduttore di tensione 24V -> 12V.

**INSERIMENTO/DISINSERIMENTO  
CON IL RADIOCOMANDO  
ORIGINALE DELLA VETTURA**  
o con radiocomando/driver card opzionale



**BLOCCO AVVIAMENTO**



**COLLEGABILE AL CLACSON DELLA  
VETTURA E/O A SIRENE AGGIUNTIVE**



**INDICATORE LED CON FUNZIONE  
DIAGNOSTICA E DISINSERIMENTO  
EMERGENZA**



**INSTALLAZIONE IN TEMPI RIDOTTI**



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale di funzionamento 12VDC  
Range tensione di funzionamento 8/16 VDC  
Range temperature di funzionamento -40/+85°C  
ACU tasso di consumo corrente inserito <7 mA  
ACU + sirena collegata inserito <7 mA  
Dimensioni centralina 8,6 x 7,5 x 2,5 cm

#### OMOLOGAZIONI

ECER116 Vehicle Security Regulation  
ECER10 Automotive EMC Regulation  
RED Radio Directive 2014/53/EU  
Sono disponibili le omologazioni secondo i principali standard Assicurativi (Thatcham, PIMOT, KIWA).